



Enrouleurs automatique de tuyau air comprimé, tambour fermé, DGF

Avec les enrouleurs à ressort, les tuyaux air comprimé ne traînent plus sur le sol et seront préservés de toutes les agressions (chutes d'objet, projections de soudage...). L'outil raccordé en extrémité sera également protégé. Dispositif d'arrêt à la longueur de tuyau sortie souhaitée. Réglage possible de la longueur de tuyau restant à l'extérieur au repos. Les enrouleurs se fixent sur murs ou plafonds - Raccords rapides d'accouplement en extrémité - En option : support orientable.

FSD311 : Enrouleur DGF1015, 15 mètres de tuyau air comprimé en caoutchouc diamètre 10x17 mm, 12 bars maxi, convient jusqu'à un débit de 700 litres par minute, support orientable sur 180°, dimensions 520x462 mm, poids 19 kg - Entrée en 1/2" gaz male, Sortie avec raccord rapide IRM06

FSD312 : Enrouleur DGF1310, 10 mètres de tuyau air comprimé en caoutchouc diamètre 13x20 mm, 12 bars maxi, convient jusqu'à un débit de 1800 litres par minute, support orientable sur 180°, dimensions 520x462 mm, poids 19 kg - Entrée en 1/2" gaz male, Sortie avec raccord rapide ISC08



FSD313 : Support orientable sur 140° pour FSD311 ou 312

