



Enrouleurs automatiques de tuyaux, tambour ouvert DGO

Avec les enrouleurs à ressort, les tuyaux air comprimé ne traînent plus sur le sol et seront préservés de toutes les agressions (chutes d'objet, projections de soudage...). L'outil raccordé en extrémité sera également protégé. Dispositif d'arrêt à la longueur de tuyau sortie souhaitée. Réglage possible de la longueur de tuyau restant à l'extérieur au repos. Les enrouleurs se fixent sur murs ou plafonds - Raccords rapides d'accouplement en extrémité - En option : support orientable.

FSD314 : Enrouleur DGO1320 équipé avec 20 mètres de tuyau air comprimé en caoutchouc diamètre 13x20 mm, 12 bars maxi, convient jusqu'à un débit de 1000 litres par minute, dimensions 485x480 mm, poids 27 kg - Entrée en 1/2" gaz male, Sortie avec raccord rapide ISC08

FSD315 : Enrouleur DGO1610 équipé avec 10 mètres de tuyau air comprimé en caoutchouc diamètre 16x23 mm, 12 bars maxi, convient jusqu'à un débit de 3000 litres par minute, dimensions 485x480 mm, poids 25 kg - Entrée en 1/2" gaz male, Sortie avec raccord rapide ISG11



FSD316 : Support orientable sur 140° pour FSD314 ou 315

