

























FSG47 à 59 : Electrodes de soudage par résistance

Cône normalisé à 10%, diamètre 13 mm



| | | | |
|--------------------------------|---|--|---|
| <p>FSG47 134002</p> |  |  <p><i>Électrode droite, grain déporté</i></p> | <p>Dia cône (mm) 13 Dia point (mm) 4 Déport point (E) 5 Longueur totale (mm) 40</p> |
| <p>FSG48 134004</p> |  |  <p><i>Électrode droite, grain centré</i></p> | <p>Dia cône (mm) 13 Dia point (mm) 4 Longueur totale (mm) 40</p> |
| <p>FSG49 135004</p> |  |  <p><i>Électrode droite, grain centré</i></p> | <p>Dia cône (mm) 13 Dia point (mm) 4 Longueur totale (mm) 50</p> |

Cône normalisé à 10%, diamètre 16 mm

| | | | |
|--------------------------------|---|--|---|
| <p>FSG50 164004</p> |  |  <p><i>Électrode droite, grain centré</i></p> | <p>Dia cône (mm) 16 Dia point (mm) 4 Longueur totale (mm) 40</p> |
| <p>FSG51 165002</p> |  |  <p><i>Électrode droite, grain déporté</i></p> | <p>Dia cône (mm) 16 Dia point (mm) 4 Déport point (E) 6 Longueur totale (mm) 50</p> |
| <p>FSG52 165004</p> |  |  <p><i>Électrode droite, grain centré</i></p> | <p>Dia cône (mm) 16 Dia point (mm) 4 Longueur totale (mm) 50</p> |
| <p>FSG53 165005</p> |  |  <p><i>Électrode droite plate</i></p> | <p>Dia cône (mm) 16 Longueur totale (mm) 45</p> |

| | | | |
|--------------------------------|---|--|---|
| <p>FSG54 166031</p> |  |  <p><i>Électrode à rotule</i></p> | <p>Dia cône (mm) 16 Dia rotule (mm) 30 Longueur totale (mm) 53</p> <p>Permet de minimiser le marquage sur une des deux tôles et de récupérer des problèmes d'alignement</p> |
| <p>FSG56 166319</p> |  |  <p><i>Électrode déportée, grain déporté</i></p> | <p>Dia cône (mm) 16 Dia point (mm) 5 Déport point (E) 35 Longueur totale (mm) 60</p> |
| <p>FSG57 168017</p> |  |  <p><i>Électrode double courbure, grain centré</i></p> | <p>Dia cône (mm) 16 Dia point (mm) 6 Déport (T) 25 Longueur totale (mm) 80</p> |
| <p>FSG58 168018</p> |  |  <p><i>Électrode double courbure, grain déporté</i></p> | <p>Dia cône (mm) 16 Dia point (mm) 4 Déport (T) 25 Longueur totale (mm) 80</p> |

Cône normalisé à 10%, diamètre 20 mm

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|---------------|----|----------------|---|------------|----|----------------------|-----|
| FSG59 2010018 |  |  <p><i>Électrode double courbure, grain déporté</i></p> | <table><tr><td>Dia cône (mm)</td><td>20</td></tr><tr><td>Dia point (mm)</td><td>7</td></tr><tr><td>Déport (T)</td><td>25</td></tr><tr><td>Longueur totale (mm)</td><td>100</td></tr></table> | Dia cône (mm) | 20 | Dia point (mm) | 7 | Déport (T) | 25 | Longueur totale (mm) | 100 |
| Dia cône (mm) | 20 | | | | | | | | | | |
| Dia point (mm) | 7 | | | | | | | | | | |
| Déport (T) | 25 | | | | | | | | | | |
| Longueur totale (mm) | 100 | | | | | | | | | | |