

Chanfreineuse GF-Orbitalum REB6 pneumatique REF. FSN12

Chanfreineuse GF-ORBITALUM REB 6, pneumatique pour tubes diamètres intérieurs: 49 à 159 mm pour une épaisseur de paroi comprise entre 3 et 22 mm.



Possibilité de réaliser 3 opérations simultanément (dressage, chanfreinage, délardage) afin d'obtenir des profils de joints en V, Y ou U des extrémités des tubes en acier ou inox. Préparation optimale du joint de soudure. Serrage par l'intérieur du tube permettant un centrage parfait pour la prise en charge de petites et grandes longueurs.

Caractéristiques techniques :

- Ø intérieurs tubes: 49 à 159 mm
 - Ø extérieurs tubes: 56 à 168 mm
 - Epaisseur: 3 à 22 mm, poids: 28 kg
 - Puissance : 1.8 kW
 - Poids : 35 Kg
-
- Conception compacte pour une préparation précise et reproductible des joints de soudure
 - Système de serrage rapide des outils
 - D'équerre et sans bavures
 - Plaquette de coupe réversible à deux ou quatre tranchants et traitement de surface hautes performances.
 - Support verticale caractéristique
 - Outils adaptables sur toutes les machines REB
 - Entraînement optimisé sur le plan des performances et de l'ergonomie
 - Grande mobilité de mise en œuvre grâce à la poignée intégrée

Contenu de la livraison:

- 1 machine pour le façonnage des extrémités de tubes,
- 1 caisse de transport, 1 tête de serrage,
- 5 jeux de serrage de cales à 3 cales,
- 1 kit d'outils,
- 1 burette de lubrifiant de coupe KKS-TOP,
- 1 notice d'emploi et 1 catalogue de pièces de rechange.

Utilisation

Tube sur REB



REB sur tube

