

- Tronçonneuse manuelle à descente verticale de la fraise, à haute vitesse et précision de coupe, prévue pour la coupe des pleins et profils en aciers même à haute résistance
 - Tête pivotante de 45° droite à 60° gauche, glissant sur douilles à billes. Engrenages en bain d'huile avec : réduction primaire avec engrenages tempérés et transmission finale avec vis sans fin + couronne en bronze.
 - Nouvelle protection de la fraise avec possibilité de monter fraise diam. 315 mm pour couper profiles et tubes .
- ATTENTION** : CETTE MACHINE PEUT ETRE UTILISÉE SEULEMENT AVEC DES FRAISES EN ACIER HSS AVEC **TROU DE D. 40** mm. LA MACHINE VIENNE FOURNIE **SANS** FRAISE
- Interrupteur général cadenassable,
 - Interrupteur magnétothermique protège-moteur
 - Etau frontale réglable glissant transversalement sur le plan de travail
 - Dispositif antibavure réglable
 - Outils d'usage et mode d'emploi, entretien et pièces de rechange
 - Conforme aux normes de sécurité CEE et aux Normes de Compatibilité Electro-magnétique (EMC)
 - Installation électrique selon les Normes EN60204-1, EN55011, EN50082-2
- **Emballage en carton, compris**