

Scie à ruban manuelle BS 230/60 ref FSN54

- Scie à ruban manuelle BS 230/60 pour couper de 0° à 60° gauche profils et pleins métalliques (acier, inox, laiton, aluminium, cuivre)

Angle	Rond	Carré	Rectangle
0°	220 mm	200 mm	240x120 mm
45° Gauche	130 mm	120 mm	150x80 mm
60° Gauche	70 mm	60 mm	50x100 mm

- Bouton poussoir de démarrage rotation ruban dans la poignée
- Ruban longueur 2610 à 2630 mm, épaisseur 0,9 mm, largeur 20 mm
- Archet en acier section tubulaire avec poulies de 280 mm de diamètre et roulements coniques réglables placés sur pivot.. Réducteur avec lubrification permanente "Long Life"
- Guides ruban en acier trempé
- Fins de course sur le carter (protection) et sur le tendeur du ruban (sécurité sur tension ruban réglable sur la partie antérieure de l'archet)
- Etou frontal fixe (ouverture 240 mm, hauteur mâchoires 115 mm) à serrage rapide
- Base avec réservoir et électropompe pour le liquide de coupe
- Socle démontable
- Positionnement à 0°, 45°, 60° gauche avec échelle graduée
- Livré avec outils de base, mode d'emploi, entretien et pièces de rechange
- Conforme aux normes de sécurité CEE et aux normes de Compatibilité Electro-Magnétique (EMC)
- Installation électrique selon les normes EN60204-1, EN55011, EN50082-2

Autres caractéristiques techniques

Tension du ruban: 1500 kg/cm²

2 vitesses rotation ruban : 30 et 60 mètres par minute

Alimentation triphasée 400 V

Dimensions: 75x150x200 cm

Poids: 180 kg

